

## 1. PARA QUE SERVE?

**CLEANCRETE AC** é um detergente desincrustante ácido. Elimina resíduos do material e de final de obra em: grés, porcelânico, barro, cerâmica esmaltada, pedras não polidas resistentes a ácidos. Não contém ácido muriático/clorídrico. Não liberta vapores tóxicos ou corrosivos, odor perfumado. Remove os resíduos de colocação no barro, klinker, grés porcelânico, grés rústico, cerâmica esmaltada e pedras não polidas resistentes a ácidos. Indicado para a remoção de eflorescências salinas de barro. Excelente poder de limpeza em materiais resistentes a ácidos nos exteriores muito sujos. Não emite vapores tóxicos. Pode ser utilizado em máquinas de pressão, monodisco ou lava e seca.

## 2. COMO SE UTILIZA?

Pode ser aplicado puro ou diluído em água.

- Para incrustações difíceis utilizar puro.
- Para incrustações normais de final de obra diluir 1:3 a 1:5 em água.
- O produto pode ser utilizado até 10 partes de água em situações de resíduos calcários muito ligeiros.
- Para pedras não polidas resistentes a ácidos (fazer teste antes da lavagem).

Aplicar o produto na zona a lavar, deixar atuar alguns minutos, esfregar com esfregão ou outro utensílio, recolher os resíduos da sujidade e enxaguar bem com água limpa e abundante.

No caso de utilização de máquina monodisco utilizar o disco adequado ou escova. Recolher a sujidade com aspirador de líquidos e enxaguar com água abundante. Repetir a operação se necessário.

## 3. RÓTULO

### Advertências de perigo:

**H315:** Provoca irritação cutânea.

**H319:** Provoca irritação ocular grave.

### Recomendações de prudência:

**P280:** Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular, proteção facial.

**P302+P352:** Se entrar em contacto com a pele, lavar com sabonete e água abundantes.

**P332+P313:** Em caso de irritação cutânea, consultar um médico.



**P305+P351+P338:** Se entrar em contacto com os olhos: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

#### 4. CONSUMOS

- Cerâmica esmaltada / porcelânica 1:5 – cerca de 40 m2
- Grés rústico, barro e pedras resistentes a ácidos 1:5 – cerca de 20m2.

#### 5. EMBALAGENS

- De 5 litros.
- De 1 litro.

#### 6. COMPOSIÇÃO

**Contém:**

- Ácido fosfórico <5%
- Ácido sulfâmico <5%
- Tensioativo não iónico <5%
- Biodegradabilidade 90%

#### 7. ADVERTÊNCIAS

Evitar deixar o produto na superfície. Não utilizar sobre mármore compactos, pedras polidas, e em geral sobre materiais não resistentes aos ácidos. Antes de fazer a lavagem de toda a área, testar o produto num pequeno espaço. Utilizar luvas no manuseamento do produto.

2013/11/13

